

Projector-50w

Projecteur **ULTRASLIM «AC»** 50 watts













Corps en aluminium

moulé sous pression













Détecteur intégré (en option) avec détection de lumino

naturelle





APPLICATIONS

- · Usines, grands espaces
- Sous-sols
- Entrepôts
- Parcs de stationnement
- · Gares, métros

DONNÉES TECHNIQUES

• Tension : 220-240 Vac / 50-60 Hz


• Courant maxi : 0.30 A


• Type LED : **LED SMD 2835** • Angle d'éclairage : 120°


• T° de fonctionnement : -20° / + 40°C


• Durée de vie : **L80/B10**

(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi, des LED hors service)









RÉGLAGES DU DÉTECTEUR

Etrier pour fixation mur ou plafond

60 000 heures







Luminosité < 50 lux. est activé



Durée d'éclairage après

CARACTERISTIQUES

RÉFÉRENCE	LED	DÉTECTEUR	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
FL-050-230-W-AC-01	SMD 2835	SANS détecteur	6 000 K	blanc froid	50 watts	4 920 lm
FL-050-230-NW-AC-01			4 000 K	blanc naturel		4 860 lm
FL-050-230-WW-AC-01			3 000 K	blanc chaud		4 780 lm
FL-050-230-W-AC-S01		AVEC détecteur	6 000 K	blanc froid		4 920 lm
FL-050-230-NW-AC-S01			4 000 K	blanc naturel		4 860 lm
FL-050-230-WW-AC-S01			3 000 K	blanc chaud		4 780 lm

Meer info?

Project Zero

Windhoek 29 - 8790 Waregem T +32 56 711 501 E sales@project-zero.be www.PROJÉCT-ZERO.be

