NEMO

WALLMOUNT IP66

HUBLOT ÉTANCHE NÉMO 20 watts / 15 watts

Hublot étanche, finition blanc (noir en option), avec ou sans détecteur de présence.

20W	avec / sans DÉTECTEUR	120°	IP66	IK10	IRC ≥ 80	KG 1.27	220-240 Vac

GARANTIE 3 ANS | ROHS compliant

HUBLOT étanche IP66, grande efficacité lumineuse, finition blanc (noir en option). Résistant à l'eau et à la poussière, il dispose aussi d'une très grande résistance aux chocs. Indispensable pour les environnements difficiles, il s'utilise avec ou sans détecteur de présence.

APPLICATIONS

- Bureaux, Hôtels
- Shop, centre commercial
- Parkings, maisons
- Cours, balcons

DONNÉES TECHNIQUES

- Voltage : 100-240 Vac
- Test au fil incandescent : 850°
- Type LED : LED SMD 2835
- T° fonctionnement : -20° à +50°C
- Caractéristiques : pas de mercure, pas d'UV
- Dimensions : 355x355x118
- PF : ≥ 0.9
- IRC : ≥ 80
- Classe : II
- Durée de vie : 30 000 heures



De opbouwarmatuur **NEMO** is geschikt voor in en outdoormontage. Stof en waterdichte behuizing. Schokbestendig. Standaard witte uitvoering. Met of zonder detector. Geschikt voor hal, muur, parking,..

LP-SURFACE-NEMO-15W-4000K (optional detector)

LP-SURFACE-NEMO-20W-4000K (optional detector)

Meer info ?

Project Zero

Windhoek 29 - 8790 Waregem

T +32 56 711 501

E sales@project-zero.be

www.PROJECT-ZERO.be

LUMPRO

Détecteur de MOUVEMENT & LUMINOSITÉ

Détecteur de mouvement novateur, autonome, avec fonction variateur de lumière. Il s'adapte à la luminosité ambiante, se met en marche à chaque mouvement détecté pour s'éteindre de façon graduelle après un laps de temps.

détection 6 m. max. | **zero-crossing** point operation | capteur de **luminosité** | **éclairage** 5 sec / 30 min | **installation** 6 m. max | **ON / OFF** automatique | garantie **5 ans**

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tension de fonctionnement : 220-240 Vac / 50Hz
Système HF : 5.8 GHz +/- 75 Mhz, bande d'onde ISM
Puissance d'émission : < 0.5 mW
Consommation à l'arrêt : ≤ 0.5W
Zone de détection : Max (DxH) 12 m x 6 m

Hauteur de montage : 6 mètres max
Détection de mouvement : 0.5-3m/s
Angle de détection : 150° (au mur) / 360° (au plafond)

Temp° de fonctionnement : -20°C ~ +60°C
Etanchéité : IP20



SCHÉMA DE CÂBLAGE



Max. 400 watts

DÉTECTION



DÉTECTION PLAFOND

Installation plafond
Hauteur suggérée
de 2.5 à 6 m



ZONE DE DÉTECTION

Cette zone de détection peut être réduite en sélectionnant la combinaison sur le COMMUTATEURS DIP pour s'adapter précisément à chaque demande.

ON		1	2	3	
	I	ON	ON	ON	100%
	II	-	ON	ON	75%
	III	ON	-	ON	50%
	IV	-	-	ON	25%
	V	-	-	-	10%

DURÉE D'ÉCLAIRAGE

Fait référence à la période de temps durant laquelle la lampe reste éclairer à 100 % sans détection de mouvement.

ON		4	5	6	
	I	ON	ON	ON	5 sec.
	II	-	ON	ON	30 sec.
	III	ON	-	ON	90 sec.
	IV	-	-	ON	3 min.
	V	ON	ON	-	20 min.
	VI	-	-	-	30 min.

CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR

Le capteur vous permet d'éclairer selon la luminosité ambiante.
En mode «Désactiver», la lampe s'allume dès que le mouvement est détecté et cela quelle que soit la luminosité ambiante.

ON		7	8	9	
	I	ON	ON	ON	2 lux
	II	ON	ON	-	10 lux
	III	-	ON	-	25 lux
	IV	ON	-	-	50 lux
	V	-	-	-	désactiv.

CONFIGURATION DU DÉTECTEUR

En sélectionnant les combinaisons sur le commutateur DIP, vous pouvez régler certaines spécificités du détecteur :

COMMUTATEUR DIP

- *Zone de détection*
- *Durée d'éclairage*
- *Lumière du jour*