

# PROJECTEUR 200W SÉRIE FLA13

REF: FLA13200#



#### FLA13 200 WATTS:

- Option DALI / Dimmable 1-10V
- Montage en saillie
- Projecteur symétrique de 200W avec une efficacité de 135 lm/W
- Idéal pour les structures sportives, entrepôts, parkings
  Convient parfaitement à l'éclairage de
- Convient parfaitement à l'éclairage de milieux à forte concentration dans l'air de sel, de chlore...
- 200 Watts dans un format compact, discret et léger
- L'aluminium qui compose le corps du projecteur allie solidité et dissipation thermique efficace
- Peinture traitée anti-corrosion et les lentilles en polycarbonate bénéficient de la protection d'une plaque de verre

RAL: 9006 (blanc aluminium)


# **RÉFÉRENCES**

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS	
FLA13200C6003	Projecteur 200W 5000K 27230lm optique 30°	
FLA13200C6005	Projecteur 200W 5000K 27513lm optique 45°	0
FLA13200C6006	Projecteur 200W 5000K 27695lm optique 60°	500000
		DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	L.315 mm / I.300 mm / H.106 mm		
Poids	3,7 kg		
Tension	AC 100-240V 50/60Hz		4 9 4
Facteur de puissance	> 0.92		3 6
Puissance	200 Watts		MAN
Angle de diffusion	30°	45°	60°
Flux lumineux	27230 lm	27513 lm	27695 lm
Température de couleur	5000K		
Température de fonctionnement	ent -30°C~+40°C		
Rendement Im/W	135 lm/W		
ndice de rendu des couleurs >0,8			
IP & IK	IP66 & IK10		
Durée de vie	50 000 heures L80 B20 à 45°		


### **DIAGRAMMES**




6005 : optique 45°


6006 : optique 60°

DIMENSIONS









PACKAGING



1 pc/carton poids total: 4 kg