

PLAFONNIER LED 595x1195mm - BLANC 60W - 5300LM - 3000°K

REF : 77608



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈88,33 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**
Tension entrée : AC 220-240V
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
+10 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Maintien du flux : L₇₀ 30'000h B₁₀
Indice de protection IP : IP44
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : ≈4,300 Kg

Options



Ref. 77608

Produit : Plafonnier Led
Finition : Blanc
Lumens : 5300 Lm
Puissance absorbée : 60W
Puissance restituée : ≈540W
Dimmable : Non
Température couleur : 3000°K
Dimensions (L x l x H) : 1195 x 595 x 10 mm
EN 62 471 : Groupe 0
UV : pas d'émission d'UV
Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge
UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m
Emballage : Boite
EAN : 3701124405586

Dimensions



Epaisseur : 10 mm avec crochet de fixation

Paramètres Driver x2

Dimensions : 108 x 43 x 25 mm
Input : 220-240V AC~ / 170mA / 50/60Hz
Output : CC750mA / 30-40VDC / 50VDC max
PF : 0.9
ta : 45°C
tc : 85°C