

BOITIER ETANCHE LED INTEGREES + DETECTEUR RF 60W - 6650 LM - 4000°K

REF : 758803



Classe 1

Ref. 758803

Produit : Boitier étanche LED intégrées
+ détecteur RF + fixation

Finition : claire

Lumens : 6650 Lm

Puissance absorbée : 60W

Puissance restituée : 540W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000°K

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

EN 62 471 : Groupe 0

Dimensions (L x l x H) : 1520 x 105 x 80 mm



Entrance fixation : 950 mm

Emballage : **Boite**

Colisage : **x4 boitiers**

EAN : 3701124410719

Connexion électrique à l'extrémité du boitier



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 110,83 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Driver : Input AC 220 - 240VAC

PFC : > 0,96

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-30 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés :

Inox + Polycarbonate + Aluminium

Durée de vie LED Maximum : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK09

Poids Net : 2,090Kg



Accessoires

- Visserie
- Fixation
- Bouchon d'étanchéité
- Etanchéité presse étoupe

Paramètres Détecteur

Détecteur de mouvement radio fréquence + crépusculaire



Zone de détection			Temps			Sensibilité lumineuse					
	1	2		3	4		5	6			
I	●	●	100%	I	●	●	55	I	●	●	Disable
II	○	●	75%	II	○	●	905	II	○	●	50Lux
III	●	○	50%	III	●	○	5min	III	●	○	10Lux
IV	○	○	10%	IV	○	○	15min	IV	○	○	2Lux