FICHE TECHNIQUE

DOWNLIGHT LED BASSE LUMINANCE - Ø190mm
20W - 1850 LM - 4000°K

REF : 765452

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 765452

Produit : Downlight LED + alimentation CL2
Finition extérieure : Blanc
Lumens : 1850 Lm
Puissance absorbée : 20W
Puissance restituée : ≈180W
Température couleur : 4000°K
Dimmable : Non
EN 62 471 : Groupe 0
Dimensions (Ø x H) : Ø190 x 91 mm
Diamètre de perçage : Ø155 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124415240
UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 92,5 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+
Voltage : 180-250VAC
Fréquence : 50~60Hz
Cos φ : 0,97
Alimentation CL2
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 38°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON / OFF >100 000
Indice de protection IP : IP20
Poids Net : 0,325 Kg

Dimensions





Paramètres Driver

Dimension Driver : 68 x 34 x 22 mm
Input : 180-250VAC / 50/60Hz
Output : 108VDC / 170mA
PF : >0.9
ta : 40°C
tc : 75°C

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

MIIDEX FRANCE - 1 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com