FICHE TECHNIQUE

PROJECTEUR LED SOLAIRE + IR CREPUSCULAIRE - IP44 10W - 880 LM - 4000°K

REF : 80800

Ref. 80800

Produit : Projecteur LED SMD Solaire + Détecteur IR
Finition extérieure : Blanc
Lumens : 880 Lm
Puissance absorbée : 10W
Puissance restituée : ≈90W
Température couleur : 4000°K
Dimmable : Non
EN 62 471 : Groupe 0
Autonomie : 8H en continu
Temps de charge : 1 jour d'ensoleillement
Batterie : 3.7V, 2600mA, (Remplaçable)
Dimensions (L x l x H) : 154,6 x 40,5 x 211 mm
Longueur câble : 5m
Dimensions panneau : 139,9 x 30,5 x 156 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124411013

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : >80
Lumens / watt : 88Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 112°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC + Verre
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP44
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : ≈0,674 Kg



Paramètres détecteur (Non Réglable.)

Sensibilité : 10% à 100%
Temps : 30s (±5s)
Angle : 120° (angle optimal 0~90°)
Distance : 6-8m (placé à 2.5m du sol)
Luminosité : 10 lux

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

MIIDEX FRANCE - 1 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com