# FICHE TECHNIQUE

## BOITIER ETANCHE - SANS BALLAST
## PHASE / NEUTRE MÊME CÔTÉ

REF : 75891

960° 180° IP65 IK10









Vue du boitier ouvert

## Ref. 75891

Produit : Boitier étanche pré-équipé
Tube LED compatible : T8 1x60 cm

Finition : Claire

Tube : Non fourni

Ballast : Non

Elément de fixation : Oui

Taille (L x l x H) : 680 x 72 x 56 mm

Emballage : Boite

Colisage : x10 boitiers

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

EAN : 3701124410092




## FIXATION




Dos du boitier




Etape 1 - Fixer les 2 agrafes à visser (x2 vis/agrafe) au plafond

Etape 2 - Clipser le boitier sur les agrafes fixées

## Paramètres Electriques

**Température et humidité de travail :**
-15 °C- +45 °C/10%-70%

**Angle :** 180°

**Matériaux utilisés :** Polycarbonate

**Indice de protection IP :** IP65

**Indice de protection IK :** IK10 (Protection anti-vandale)

**Classe de protection :** Isolation Class 2

**Matériaux utilisés :** Aluminium + PC

**Poids Net :** 0.375 Kg

## OPTION

Clips Inox
ref : 759042

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.*
*Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.*

**MIIDEX FRANCE** - 1 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com