FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

RONDO

LED HUBLOT Ø296 mm + DÉTECTEUR RF
18W - 1600 LM - 4500K

CE | 120° | Dimmable | IP65 | IK10



Connecteur rapide
double entrée

Ref. 779000

Produit : Plafonnier + détecteur de mouvement RF
Finition extérieur : Gris anthracite Mat
Lumens : 1600 Lm
Puissance absorbée : 18W
Puissance restituée : ≈160W
Température couleur : 4500K
Dimmable : Non
Dimensions : Ø296 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124412614
Fixation : En saillie
Distance minimum entre 2 luminaires : **4m**
Distance de détection: 10m Max.

Paramètres Optiques

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈88,88 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Facteur de puissance : >0.9
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : PC + Alu
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IK : IK10
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : 0.682 Kg

Détecteur mouvement radio fréquence, haute fréquence
Alimentation incluse CI2
Vis anti-vandale

Dimensions



Le logiciel du détecteur ouvre ou ferme l'alimentation du produit au passage à zéro pour assurer une optimisation de la durée de vie du produit.



1. Seuil Lumières du Jour (desactivé / 2 lux)
2. Délai : 5s - 30 min
3. Zone de détection : Max 10 m : 10% - 100 %
4. Module antenne
5. Détecteur lumière du jour



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com