

RHÔNE DETECT

BOITIER ETANCHE LED INTEGREES + DETECTEUR RF 15W/19W - 2100LM/2660LM - 4000K + PREAVIS D'EXTINCTION



Classe 1



Ref. 758806

Produit : Boitier étanche LED intégrées
+ détecteur RF + préavis d'extinction + fixation

Finition : Opale

Lumens : 2100Lm (15W) / 2660Lm (19W)

Puissance absorbée : 15W - 19W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 650 x 85 x 86 mm

Entraxe fixation : 400 mm

Emballage : **Film plastique**

Colisage : **x4 boitiers**

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

EAN : 3701124426260

Distance minimum entre 2 luminaires : 5m

- Traversant puissance max par ligne = 2500W

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

PFC : > 0,9

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : Inox + Polycarbonate + Aluminium

Durée de vie : L70B10 - 50,000h

Poids Net : 0,850 kg

Dimensions



Paramètres driver

1	2	3	4	5
I ● 100%	I ● ● 5s	I ● ● 5min	I ● ● Disable	I ● ● 50Lux
II ○ 50%	II ● ○ 90s	II ○ ● 5min	II ● ○ 20Lux	II ○ ● 20Lux
	III ○ ○ 15min	III ○ ○ 5Lux	III ○ ○ 5Lux	IV ○ ○ 5Lux

I - 100%

II - 50%

I - 5s

II - 90s

III - 5min

IV - 15min

I - Disable

II - 50Lux

III - 20Lux

IV - 5Lux

6	7
I ● ● 0s	I ● ● 10%
II ● ○ 10s	II ○ ● 30%
III ○ ● 10min	
IV ○ ○ +∞	

I - 0s

II - 10s

III - 10min

IV - +∞

I - 10%

II - 30%

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.