

## SLIMY PLAFONNIER LED Ø175 mm 12 W - 1050 lm - 3000 K



Ref. 7755

Type : Plafonnier Led + alimentation électronique  
CL2 déportée  
Finition extérieure : Blanc  
**Flux sortant : 1050 lm**  
Puissance absorbée : 12 W  
Dimmable : Non  
Température couleur : 3000 K  
Dimensions (Ø x H) : 175 x 24 mm  
Diamètre de perçage : Ø155 mm  
Emballage : Boite  
EAN : 3760173772766  
Connexion électrique à l'extrémité du boitier

*Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.*

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 87.5 lm/W

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈ 0.250 Kg

### Dimensions



### Paramètres driver (inclus)

Dimensions driver : 93 x 30 x 22 mm

Input : 220-240 V~ / 0.25 A - 50/60 Hz

Output : CC300 mA / 36 V DC max

PF : 0.5

ta : 40°C

tc : 85°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*