FICHE TECHNIQUE

PLAFONNIER LED Ø500mm - 36W - 4000°K

REF : 7774








Ref. 7774

Produit : Plafonnier Led
Finition : Blanc
Puissance absorbée : 36W
Puissance restituée : ≈320W
Dimmable : Non
Température couleur : 4000°K
Lumens : 3240
EN 62 471 : Groupe 0
Taille : Ø500mm
Emballage : Boite
EAN : 3760173784530
UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 90 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+
Voltage : AC 90-265V
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20°C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON / OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP44
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : ≈2,65Kg
Alimentation Incluse

Paramètres Driver

Input : 220-240V~ / 0.312A 50/60Hz
Output : CC600mA / 40-67VDC max
PF : 0.9
ta : 40°C
tc : 75°C

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

MIIDEX 2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com