



Easee

Charge Max

Un chargeur domestique pour véhicules électriques, conçu pour offrir des relevés d'énergie précis, une facturation transparente et une maîtrise complète des coûts de recharge grâce à un compteur d'énergie intégré certifié MID.

Puissant. Précis. Résistant.

Caractéristiques

Charge Max peut charger jusqu'à 7.4 kW sur un circuit monophasé et jusqu'à 22 kW sur un circuit triphasé. Il est possible d'installer jusqu'à trois chargeurs sur un même site domestique. Le chargeur est continuellement mis à jour avec les dernières fonctionnalités.

- Une précision MID de classe B, selon la norme EN 50470-3.
- Balance de charge et de phase locales via Easee Link™.

- Système de mise en file d'attente automatique.
- Verrouillage permanent du câble de type 2.
- Lecteur RFID intégré (NFC / ISO 14443 et MIFARE Classic®).
- Universel, convient à tous les types de voitures électriques et d'alimentations.
- Contrôle total grâce à l'application Easee ou à des intégrations tierces.
- Garantie du fabricant : 5 ans conformément à la procédure de garantie d'Easee.

Sécurité

Protection

RCD intégré de type A 30 mA AC conforme à la norme EN 60947-2.

RCD-DD intégré 6mA DC conforme à la norme CEI 62955, 9.9.

Contrôle de la température.

Protection contre les surcharges.

Degré de protection : IP54 (la plaque arrière est IP22 sans le couvercle).

Résistance aux chocs : IK10.

Catégorie de surtension III.

Protection contre le vol.

Lire la suite sur easee.com/manuals

Conforme aux réglementations suivantes

2014/53/EU (RED).

2011/65/EU (RoHS).

2014/30/UE (EMCD).

2014/35/EU (LVD).

MID 2014/32/UE.

Le règlement de 2021 sur les véhicules électriques (points de charge intelligents).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la déclaration de conformité (DoC) sur easee.support

Spécifications techniques

Puissance de recharge

Monophasé : 1.4 kW (6 A) - 7.4 kW (32 A).

TN Triphasé : 4.1 kW (6 A) - 22 kW (32 A).

IT Triphasé : 2.4 kW (6 A) - 12.7 kW (32 A).

Spécifications électriques

Tension : 3x 230 V / 400 V CA (+/-10%).

Fréquence du réseau : 50 Hz.

Réseau électrique : TN, IT, TT.

Point de connexion : prise de type (mode3).

Ajustement automatique de la vitesse de recharge en fonction du courant disponible.

Chargement automatique avec la production d'énergie solaire.¹

Balance des phases automatique

Compteur d'énergie intégré MID de classe B ($\pm 1\%$).

Connectivité

Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n.

Bluetooth BLE 4.2.

LTE Cat M1 intégré.

OCPP 1.6J.

Easee LinkRF (communication locale entre les chargeurs et vers l'Equalizer).

Lecteur RFID/NFC intégré pour le contrôle d'accès.

Easee App et Easee Control pour le contrôle et la surveillance.

Généralités

Dimensions (mm): H: 256 x L: 193 x P: 106.

Fixation murale (mm): c/c H: 160 x L: 125.

Température de fonctionnement : -30 °C à +40 °C.

Poids : 1.6 kg.

Easee App

Contrôle local fiable

Bénéficiez d'un contrôle local puissant de votre chargeur en le connectant via Bluetooth et accédez à de nombreuses fonctions utiles.

- Contrôlez la charge.
- Visualisez l'état du chargeur.

- Verrouillez/déverrouillez le câble de charge.
- Autorisez la charge avec l'application.
- Résumé de la session de charge.
- Compteur de consommation d'énergie sur la durée de vie du chargeur.
- Aperçu de l'énergie disponible.
- Configuration.

Les informations contenues dans ce document sont fournies telles quelles, à titre indicatif uniquement, et peuvent être modifiées sans préavis. Easee ASA, y compris ses filiales, décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et illustrations, et n'est pas responsable de vos considérations, évaluations, décisions ou de l'absence de celles-ci, ou de toute autre utilisation des informations contenues dans ce document.

Aucune partie de cette publication ne peut être republiée, reproduite, transmise ou réutilisée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, pour votre propre usage ou celui d'un tiers, sans l'accord écrit d'Easee ou de ses filiales. Toute utilisation autorisée doit toujours se faire conformément aux bonnes pratiques et garantir qu'aucun préjudice ne sera causé à Easee et que le consommateur ne sera pas induit en erreur.

Easee et les produits, les noms de produits, les marques et les slogans d'Easee, qu'ils soient déposés ou non, sont la propriété intellectuelle d'Easee et ne peuvent être utilisés sans l'autorisation écrite préalable d'Easee. Tous les autres produits et services mentionnés pourraient être des marques commerciales ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

La dernière version de cette publication peut être téléchargée à l'adresse <http://easee.support>

Novembre 2024 - Version 1.01
© 2024 par Easee ASA. Tous droits réservés.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norvège
Org.nr: 920 292 046

Easee est distribué et maintenu par un réseau de partenaires et revendeurs qualifiés. Vous trouverez plus d'informations ainsi que votre partenaire local sur :

www.easee.com