

SPOT LED COB ORIENTABLE - 3W - 3000°K + ALIMENTATION ELECTRONIQUE DC 10V

REF : 7631C



Ref. 7631C

Produit : Spot LED COB orientable
+ alimentation électronique CL2

Finition : Blanc

Puissance absorbée : 3W

Puissance restituée : \approx 30W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000°K

Lumens : 260


EN 62 471 : Groupe 0

Taille : \varnothing 68 mm x 48 mm

Diamètre perçage : \varnothing 54 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173772384



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : $>$ 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : $>$ 80

Lumens / watt : \approx 86.66 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Fréquence : 50/60Hz

Puissance à l'allumage : $>$ 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 38°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF $>$ 100 000

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : IK02

Poids Net : 0,105Kg

Alimentation Classe 2

Paramètres Driver

Input : 85-264V 50/60Hz

Output : DC 7V 0.23A 3W

ta : 45°C

tc : 80°C

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.