
FICHE TECHNIQUE

SPOT LED COB ORIENTABLE - 3W - 4000°K + ALIMENTATION ELECTRONIQUE DC 10V

REF : 76301







Ref. 76301

Produit : Spot LED COB orientable + alimentation électronique CL2

Finition : Blanc

Puissance absorbée : 3W

Puissance restituée : ≈30W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000°K

Lumens : 260


EN 62 471 : Groupe 0

Taille (Ø x H) : Ø68 mm x 48 mm

Diamètre perçage : Ø55 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173777129



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈87 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 38°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : IK02

Poids Net : 0,130Kg

Alimentation Classe 2

Paramètres Driver

Input : 85-264V 50/60Hz

Output : DC 7V 0.23A 3W

ta : 45°C

tc : 80°C

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

MIIDEX 2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com