


SPOT LED COB ORIENTABLE - 5W - 3000°K + ALIMENTATION ELECTRONIQUE

REF : 7635C



Ref. 7635C

Produit : Spot LED COB orientable
+ alimentation électronique CL2

Finition : Blanc

Puissance absorbée : 5W

Puissance restituée : ≈45W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000°K

Lumens : 420


EN 62 471 : Groupe 0

Taille : Ø85mm

Diamètre de perçage : Ø70mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173772438



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈84 Lm/w

Paramètres Electriques

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 38°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : IK02

Poids Net : ≈0,130Kg

Alimentation classe 2 incluse

Paramètres Driver

Input : 85-264V 50/60Hz

Output : DC 15V 0.25A 5W

ta : 45°C

tc : 80°C

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.*