


Smappee EV Dual Base



Recharge de VE pour les entreprises

La Smappee EV Dual Base est une borne de recharge AC double connecteur, à la fois puissante, élégante et prête pour l'avenir. Conçu pour les entreprises et les espaces publics, elle offre un maximum de flexibilité grâce à ses versions avec prise de recharge ou câble. Compatible avec ISO 15118-2 et déjà prête pour ISO 15118-20 et la technologie V2G, elle permet également la recharge Plug & Charge. Chaque connecteur dispose de son propre écran intuitif affichant en temps réel l'état de la recharge et les informations tarifaires.

Fonctionnalités de recharge essentielles du EV Dual Base :

- Sessions de recharge en direct et historiques
- Protection contre les surcharges statiques
- Recharge hors ligne
- Whitelisting (contrôle d'accès)
- Programmation de la recharge
- Protection dynamique contre les surcharges

Des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles dans les **abonnements Smart ou Business**. Informations complémentaires dans les brochures de recharge à domicile ou en entreprise.

Dimensions

1200 × 600 × 150 mm

Poids

- Borne de recharge avec prises: 40,7 kg
- Borne de recharge avec câbles: 45,7 kg

Température de fonctionnement

-25 °C à 40 °C

Température de stockage

-25 °C à 60 °C

Humidité relative

0 % - 95 %, sans condensation

Altitude de service

0 - 2000 m

Normes

- Sécurité: EN IEC 61851-1, EN IEC 62311
- EMC: EN IEC 61851-21-2, EN ETSI 301 489-1, EN ETSI 301 489-17, EN ETSI 301 489-52
- Spectrum radio: EN ETSI 300 220, EN ETSI 300 328, ETSI EN 301 908-13

Certifications du produit

CE

Connectivité

Ethernet 100BASE-T, Wi-Fi 2.4 GHz, 4G LTE-M

Protocole de communication

ISO 15118 V2G, OCPP 1.6 JSON, prêt pour la mise en jour vers OCPP 2.0.1

Méthode de montage

Au sol

Boîtier

- Matériel : Magnelis
- Classification : IP 54
- Couleurs standard : RAL 9016 (blanc) + RAL 7021 (gris noir)

Protection antivol

Vis de sécurité

Protection différentielle intégrée

Par connecteur: 6 mA DC RCM et 30 mA C40 AC RCBO Type A 10 kA

Protection externe requise

- 1 x câble d'alimentation: (avec peigne électrique) 1 × 2P (monophasé), 1 x 3P (triphasé) ou 1 × 4P (triphasé avec neutre) disjoncteur de maximum 63A, type B ou C
- 2 x câble d'alimentation (retirer la peigne électrique 2 × 2P (monophasé), 2 x 3P (triphasé) ou 2 × 4P (triphasé avec neutre) disjoncteur de maximum 40A, type B ou C

Recharge

- Alimentation principale : 230 V/400 V, 32 A
- Puissance nominale maximale par connecteur: Connexion monophasée : 7,4 kW Connexion triphasée : 22 kW
- Mode de charge : Mode 3 (IEC 61851)
- Méthode d'activation : Branchez et chargez, glissez RFID, scannez QR Code, Pay Station en option
- Information de statut : écran 2,77" LCD
- Compteur MID, certifié classe B

Connecteurs

2 x IEC 62196-2 Type 2 câble de recharge 5 m ou 2 x IEC 62196-2 prise de recharge Type 2 avec oburateur

Chaque prise est équipée d'une serrure qui peut être fermée afin de prévenir le vol du câble de recharge.

Smappee EV Dual

Design modulaire

La Smappee EV Dual est une borne de recharge AC modulaire qui s'adapte facilement à vos besoins d'installation. Une seule EV Dual Core, disponible avec prise de recharge ou câble fixe, vous permet de choisir entre fixation murale ou montée sur socle.

Flexibilité maximale

Chaque configuration est disponible en noir ou blanc, ce qui vous offre quatre options de finition à partir d'un seul modèle. Grâce à ce design flexible, l'EV Dual s'intègre parfaitement dans les environnements commerciaux et résidentiels. Une solution intelligente, polyvalente et toujours adaptée.



EV Dual Base Black with Cables		EVDB-2332-C5-B
EV Dual Core Cable		EVD-2332-C5
EV Dual Base plate kit, black		EVD-FLOOR-KIT-B
EV Dual Base Pedestal		EVD-FLOOR-PEDESTAL
EV Dual Base 2 x Type 2 Cable (5m) with cable holder		EVD-FLOOR-2C5




EV Dual Base White with Cables		EVDB-2332-C5-W
EV Dual Core Cable		EVD-2332-C5
EV Dual Base plate kit, white		EVD-FLOOR-KIT-W
EV Dual Base Pedestal		EVD-FLOOR-PEDESTAL
EV Dual Base 2 x Type 2 Cable (5m) with cable holder		EVD-FLOOR-2C5




EV Dual Base Black		EVDB-2332-B-B
EV Dual Core Socket		EVD-2332-B
EV Dual Base plate kit, black		EVD-FLOOR-KIT-B
EV Dual Base Pedestal		EVD-FLOOR-PEDESTAL



EV Dual Base White		EVDB-2332-B-B
EV Dual Core Socket		EVD-2332-B
EV Dual Base plate kit, white		EVD-FLOOR-KIT-W
EV Dual Base Pedestal		EVD-FLOOR-PEDESTAL



EV Dual Wall Black with Cables		EVDW-2332-C5-B
EV Dual Core Cable		EVD-2332-C5
EV Dual Wall plate kit Black		EVD-WALL-KIT-B
EV Dual Wall 2 x Type 2 Cable (5m) with cable holder		EVD-WALL-2C5



EV Dual Wall White with Cables		EVDW-2332-C5-W
EV Dual Core Cable		EVD-2332-C5
EV Dual Wall plate kit, white		EVD-WALL-KIT-W
EV Dual Wall 2 x Type 2 Cable (5m) with cable holder		EVD-WALL-2C5



EV Dual Wall Black		EVDW-2332-B-B
EV Dual Core Socket		EVD-2332-B
EV Dual Wall plate kit, black		EVD-WALL-KIT-B



EV Dual Wall White		EVDW-2332-B-W
EV Dual Core Socket		EVD-2332-B
EV Dual Wall plate kit, white		EVD-WALL-KIT-W