

PLAFONNIER LED 295x1195 - 40W - 3000°K

REF : 7759



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 89.47 lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Input Voltage : DC 220 - 240V

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Poids Net : 2.36 Kg

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : 06

Alimentation Incluse



**Option : kit de suspension dalle (réf.73995)
+ kit en saillie (réf.73980)**

Ref. 7759

Produit : Plafonnier Led

Finition : Alu

Puissance absorbée : 40W

Dimmable : Non

Lumens : 3400 Lm

Température couleur : 3000°K

Taille (L x l x H) : 295 x 25 x 1195 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173773657

Puissance restituée : ≈400W

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50 m



Paramètres Driver

Input : 200-240V~ / 220mA 50/60Hz

Output : CC900mA / 55VDC max

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 80°C