FICHE TECHNIQUE

APPLIQUE MURALE LED SOLAIRE - BLANC + DÉTECTEUR 1.5W - 240 LM - 4000°K

REF : 7047

IP65 | 60° | Dimmable | IK09

Ref. 7047

Produit : Applique Murale LED solaire
Finition extérieure : Blanc
Lumens : 240
Puissance absorbée : 1.5W
Puissance restituée : ≈13W
Température couleur : 4000°K
Dimmable : Non
EN 62 471 : Groupe 0
Taille (L x l x H) : 96 x 79 x 144.5 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124409003

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 160 Lm/w

Paramètres Electriques

Classe énergétique : A+
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 60°
Durée de vie théorique de la LED : 35,000 Heures
ON / OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : 0,735 Kg

Dimensions



Paramètres de détection



Mode A :
S'allume après détection d'une distance de 6 mètres max à pleine intensité, si il n'y a pas de mouvement détecté l'intensité diminue jusqu'à une faible intensité en 10 secondes (Lumière-avant allumée et arrière allumée).



Mode B :
S'allume après détection d'une distance de 6 mètres max à pleine intensité, si il n'y a pas de mouvement détecté l'intensité diminue jusqu'à une faible intensité en 10 secondes *(Lumière-avant éteinte et arrière allumée).*

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.