FICHE TECHNIQUE

LUMINAIRE ETANCHE LED MILIEU HOSTILE 50W - 6500 LM - 4000K

REF : 757788

Valve anti-condensation

Connecteur rapide
+ Pico de réglage

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 130 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+
Tension entrée : 220 - 240 V AC
PFC : > 0,97
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Polycarbonate (V0 fireproof - traitement anti UV)
Résistance aux acides et corrosion alcaline
Durée de vie LED Maximum : 30,000 Heures
Maintien du flux : L_{80} 30'000h B_{10}
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP66/IP69K*
Indice de protection IK : IK10
Poids Net : 1,826 Kg

*Supporte des pressions élevées et un nettoyage à la vapeur

Ref. 757788

Produit : Luminaire Etanche LED 2835 SMD
Finition : Opale
Eléments de fixation : Oui
Lumens : 6500 Lm
Puissance absorbée : 50W / 45W / 40W / 35W
Puissance restituée : 450W
Dimmable : Non
Température couleur : 4000K
UV : **pas d'émission d'UV**
Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**
Dimensions (L x l x H) : 1260 x 115 x 77 mm
Entraxe de fixation : 30 mm à 1040 mm
Emballage : **Boite**
Connexion électrique à l'extrémité du boitier
EAN : 3701124425683

Dimensions



Schéma

Réglage de la puissance

ON	ON	ON	ON	50W
	—	ON	ON	45W
	—	—	ON	40W
	—	—	—	35W
	1	2	3	

ATTENTION : Changer la puissance seulement lorsque le produit est hors tension

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com