FICHE TECHNIQUE

APPLIQUE MURALE

REF : 7032



Ref. 7032

Type : Applique murale
Finition : Blanc
Puissance absorbée : 3W
Puissance restituée : ≈30W
Dimmable : Non
Température couleur : 3000°K
Lumens : 150
EN 62 471 : Groupe 0
Taille : 160 x 90 x 97 mm
Emballage : Boite
EAN : 3760173782123

Dimensions



Angle d'éclairage



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 50Lm/w

Paramètres Electriques

Driver : AC 100-240V
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail : -15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle d'éclairage : 160°
Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA
Nombre de cycles ON/OFF > 100 000
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP20
Poids Net : 0.475 Kg

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

MIIDEX 2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com