FICHE TECHNIQUE

PLAFONNIER LED Ø300 mm - 18W - 4000°K

REF : 7786C

Ref. 7786C

Produit : Plafonnier
Puissance absorbée : 18W
Puissance restituée : ≈160W
Dimmable : Non
Température couleur : 4000°K
Lumens : 1450
EN 62 471 : Groupe 0
Taille : Ø300 mm
Fixation : En saillie
Type de pose : Plafonnier ou applique
Emballage : Boite
EAN : 3760173772841

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈81 Lm/w



Paramètres Electriques

Driver : Input AC 220-240V
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Matériaux utilisés : aluminium + PVC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Indice de protection IK : IK10
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : ≈0,850 Kg

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.