
PROJECTEUR | 50 À 100 WATTS

GAMME | FLS2


50 à 100 WATTS | 110° | IP65 | IK07 | 850° | GARANTIE 3 ANS



DIMENSIONS



50 Watts



100 Watts

CONDITIONNEMENT

50 watts
20 pcs/carton
poids total : 15 kg
100 watts
6 pcs/carton
poids total : 16,1 kg

PROJECTEURS LED DE 50 À 100 WATTS

- Large champ d'utilisation
- Dissipateur de chaleur : aluminium
- Bracket : aluminium
- Finition : laquée

	RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
50 W	FLS250W	FLS2 50 Watts | 5877 lm | 3000K
	FLS250N	FLS2 50 Watts | 6321 lm | 4000K ZERO RUPTURE
100 W	FLS2100W	FLS2 100 Watts | 12 223 lm | 3000K
	FLS2100N	FLS2 100 Watts | 13 146 lm | 4000K

Dimensions	**50W :** L.244 mm | l.183 mm | H.37 mm **100W :** L.329 mm | l.248 mm | H.49 mm		
Poids	**50W :** 1,23 kg **100W :** 2,6 kg		
Tension	220-240 VAC		
Facteur de puissance	>0.9		
Puissance	**50 Watts | 100 Watts**		
Angle de diffusion	110°		
Température de fonctionnement	-20°C~+40°C		
Température de couleur		3000K	4000K
Flux lumineux	**50W**	5877 lm	6321 lm
	100W	12 223 lm	13 146 lm
Efficacité lumineuse	Environ 130 lm/W		
Indice de rendu des couleurs	70		
IP & IK	IP65 & IK07		
Durée de vie	Supérieure à 30 000 heures L70 B10 à 25°C		